

SERIE SONIC 19 Modèles multi fréquences avec puissance réglable :

1. Faible niveau sonore, inférieur à 60 dB.
2. Puissance réglable: 40%, 70% et 100% pour ne pas endommager vos échantillons fragiles
3. Trois types de fréquences différentes pour répondre aux exigences des utilisateurs.
4. Haute performance de la transmission à ultrasons.
5. Entièrement programmable, vous pouvez définir librement les paramètres au besoin.
6. Une simple opération de bouton suffit avec écran LCD clair et visible.
7. Modeles conçus et assemblés dans notre atelier à Montréal
8. Modeles disponible en plusieurs volumes

<i>Model</i>	GT Sonic L3	GT Sonic L6	GT Sonic L10	GT Sonic L30
Tank size(mm)	240x140x100	300x155x150	300x240x150	500x300x200
Unit Size (mm)	265x160x280	325x175x315	310x250x530	530x325x380
Volume	3L	6L	10L	30L
Heat Power Watt	100 W	300W	300W	500W

Frequency 45 KHz , 65 KHz , 45&65 KHz

Adjustable 40% 70% 100%

Temperature 0-65 C°

Time 1-60 mins/ untimed

Voltage 110V



SERIE CR Modèles Uni fréquence à puissance réglable :

1. Fréquence Max 40 KHZ, 10 transducteurs, 600 W puissance , 500 w de puissance de chauffage,
2. Programmation : plage de temps 1 ~ 99 mins, plage de température 0 ~ 80C .
3. Circuit intégré de qualité industrielle, puissance réglable, fonction de dégazage et dégraissage, contrôleur numérique de haute précision à longue durée de vie.
4. Fabrication : acier inoxydable haut grade 304.
5. Modèles conçus et assemblés dans notre atelier à Montréal

CR Series			
MODEL	CR-615	CR-822	CR-1030
TANK SIZE	330x300x150	500x300x150	500x300x200 (mm)
UNIT SIZE	360x330x337	550x330x337	550x330x387 (mm)
VOLUME	15L	22L	30L
SONIC POWER	360 W	480W	600W
SONIC POWER ADJUSTABLE 1 % TO 100%			
HEAT POWER	400W	500W	500W
TIME	1-99 m	1-99 m	1-99m
TEMP	0-80°C	0-80°C	0-80°C

VOLTAGE 110v



JCGENETICS Inc 1805 ,Sauvé Ouest , S206 ,

MONTRÉAL H4N3B8 QUEBEC CANADA

TEL : 1.514.332.8888 www.jcgenetics.com

info@jcgenetics.com